

Огнетушители

Всегда в наличии:



Углекислотный
огнетушитель ОУ-2

Вместимость корпуса, л	2,68
Масса заряда, кг/л	2-0,10
Продолжительность подачи ОТВ, сек	6
Длина струи, м	2
Огнетушащая способность по классу В	21В
Масса, кг	6,7
Габаритные размеры (диаметр, высота)	110×490
Огнетушащее вещество	Углекислый газ
Температура эксплуатации	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки (при ежегодном контроле массы)	1 раз в 5 лет



Углекислотный
огнетушитель ОУ-3

Вместимость корпуса, л	4,02
Масса заряда, кг/л	3-0,15
Продолжительность подачи ОТВ, сек	8
Длина струи, м	3
Огнетушащая способность по классу В	34В
Масса, кг	9,2
Габаритные размеры (диаметр, высота)	135×490
Огнетушащее вещество	Углекислый газ
Температура эксплуатации	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки (при ежегодном контроле массы)	1 раз в 5 лет



Углекислотный
огнетушитель ОУ-5

Вместимость корпуса, л	6,7
Масса заряда, кг/л	5-0,25
Продолжительность подачи ОТВ, сек	8
Длина струи, м	3
Огнетушащая способность по классу В	55В
Масса, кг	14,9
Габаритные размеры (диаметр, высота)	135×700
Огнетушащее вещество	Углекислый газ
Температура эксплуатации	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки (при ежегодном контроле массы)	1 раз в 5 лет

Чтобы купить огнетушители ОУ-1, ОУ-4, ОУ-6, ОУ-7, ОУ-8, ОУ-10, ОУ-15, ОУ-20, ОУ-25, ОУ-40, ОУ-50, ОУ-55, отправьте заявку по телефону или электронной почте (для уточнения стоимости и срока поставки).

Всегда в наличии:



Порошковый
огнетушитель ОП-2
и
Порошковый
огнетушитель ОП-2
хромированный



Вместимость корпуса, л	2,5
Масса заряда, кг/л	2 +/- 0,1
Рабочее давление, Мпа	1,4 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ, сек	6
Длина струи, м	2
Огнетушащая способность по классу А	0,7А
Огнетушащая способность по классу В	21В
Масса, кг	3,0
Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	115×420
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий АВСЕ
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет



Порошковый
огнетушитель ОП-4

Вместимость корпуса, л	4,9
Масса заряда, кг/л	4 +/- 0,2
Рабочее давление, Мпа	1,4 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ, сек	10
Длина струи, м	3
Огнетушащая способность по классу А	2А
Огнетушащая способность по классу В	55В
Масса, кг	5,9
Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	130×420
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий АВСЕ
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет



Порошковый
огнетушитель ОП-5

Вместимость корпуса, л	6,0
Масса заряда, кг/л	5 +/- 0,25
Рабочее давление, Мпа	1,4 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ, сек	10
Длина струи, м	3
Огнетушащая способность по классу А	2А
Огнетушащая способность по классу В	70В
Масса, кг	7,3



Порошковый
огнетушитель ОП-8

Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	160×505
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий АВСЕ
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет

Вместимость корпуса, л	9,8
Масса заряда, кг/л	8 +/- 0,4
Рабочее давление, Мпа	1,4 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ, сек	15
Длина струи, м	4
Огнетушащая способность по классу А	4А
Огнетушащая способность по классу В	144В
Масса, кг	11,6
Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	170×580
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий АВСЕ
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет



Порошковый
огнетушитель ОП-10

Вместимость корпуса, л	11,9
Масса заряда, кг/л	10 +/- 0,5
Рабочее давление, Мпа	1,4 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ, сек	15
Длина струи, м	4
Огнетушащая способность по классу А	4А
Огнетушащая способность по классу В	144В
Масса, кг	14,3
Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	170×650
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий АВСЕ
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет



Порошковый
огнетушитель ОП-35

Вместимость корпуса, л	35,4
Масса заряда, кг/л	35 +/- 1,75
Рабочее давление, Мпа	1,6 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ, сек	20
Длина струи, м	6
Огнетушащая способность по классу А	6А



Порошковый
огнетушитель ОП-70

Огнетушащая способность по классу В	233В
Масса, кг	48,3
Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	300×750/970
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий АВСЕ
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет

Вместимость корпуса, л	69,3
Масса заряда, кг/л	70 +/- 1,75
Рабочее давление, Мпа	1,6 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ, сек	20
Длина струи, м	6
Огнетушащая способность по классу А	10А
Огнетушащая способность по классу В	233В
Масса, кг	96,3
Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	300×1290
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий АВСЕ
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет

Чтобы купить огнетушители ОП-3, ОП-6, ОП-7, ОП-9, ОП-25, ОП-40, ОП-50, ОП-75, ОП-100, отправьте заявку по телефону или электронной почте (для уточнения стоимости и срока поставки).

Всегда в наличии:



Воздушно-пенный
огнетушитель ОВП-8

Вместимость корпуса, л	10 +/- 0,5
Масса заряда, кг/л	8 +/- 0,5
Рабочее давление, Мпа	1,6 +/- 0,06
Продолжительность подачи ОТВ, сек	30
Длина струи, м	4
Огнетушащая способность по классу А	2А
Огнетушащая способность по классу В	55В
Масса, кг	11,5 +/- 0,5
Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	160×540 или 164×560 168×580
Огнетушащее вещество	Вода с пенообразующими добавками
Температура эксплуатации, °С	+5 до +50
Срок службы	5 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в год

Чтобы купить огнетушители ОВП-4, ОВП-10, ОВП-40, ОВП-80, ОВП-100, отправьте заявку по телефону или электронной почте (для уточнения стоимости и срока поставки).

Вы можете переосвидетельствовать, перезарядить и отремонтировать Ваши огнетушители в нашем цехе по адресу: **г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 96.**

Также Вы можете обратиться в наши местные отделения:

г. Белогорск, ул. Кирова, 126/2

г. Тында, ул. Советская, 51

г. Зея, пер. Пушкина, 36

г. Райчихинск, ул. Победы, 2

с. Тамбовка, пер. Кирпичный, 2